



Elara 3 LED Downlighter

IP44

LM79

LM80

RoHS

TÜV

CE

Specificaties



Driver:	
Levensduur:	>36.000 uur
Gradenbundel:	111°
Garantie:	3 jaar
Voltage:	220-240V AC
Kleur behuizing:	Wit
Afdekking:	Opaal kunststof
Kleurtemperatuur:	3000K / 4000K
CRI Index:	>80
Efficiëntie:	>70 Lumen per Watt
Powerfactor:	>0.90
MacAdam steps:	<4
Lumenbehoud:	L80 B10 >36.000



Omschrijving

De Elara 3 is een ultra platte LED downlighter met een opalen afscherming. Ideaal voor gangen of toiletruimtes door zijn zeer brede lichtspread. De Elara 3 is leverbaar in een zestal maatvoeren en lumenstromen. Het armatuur wordt Plug & Play geleverd met aan de primaire zijde een snoer/stekker. Optioneel zijn dimbare versies dan wel noodmodules mogelijk.

Afmeting nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1	120	Ø105	12
2	170	Ø155	12
3	190	Ø175	12
4	225	Ø210	12
5	240	Ø225	12



Technische tekening

Elara 3 LED Downlighter

Voorradig Q2 2020



DMLUX Catalogus

Cat.1

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Lumen	Wattage	Afmeting nr.
DM9016948	Elara3 LED Opaal	3000K	420Lm	6W	1
DM9016950	Elara3 LED Opaal	3000K	960Lm	12W	2
DM9016952	Elara3 LED Opaal	3000K	1200Lm	15W	3
DM9016954	Elara3 LED Opaal	3000K	1440Lm	18W	4
DM9016956	Elara3 LED Opaal	3000K	1920Lm	24W	5
DM9016949	Elara3 LED Opaal	4000K	420Lm	6W	1
DM9016951	Elara3 LED Opaal	4000K	960Lm	12W	2
DM9016953	Elara3 LED Opaal	4000K	1200Lm	15W	3
DM9016955	Elara3 LED Opaal	4000K	1440Lm	18W	4
DM9016957	Elara3 LED Opaal	4000K	1920Lm	24W	5

Artikelnummer	Omschrijving	Brutoprijs
(-EMG)	Noodmodule Incl. montage	€ +135,00

25